

# UGELLI A REAZIONE

## TESTA CONICA



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ugelli a getti, particolarmente adatti al **lavaggio** e **sfondamento** delle ostruzioni.

**Ambito di utilizzo:** pulizia generale di colonne e tubazioni di piccole dimensioni, in presenza di residui oleosi, di calcare o di detersivi.

**Materiali costruttivi:** acciaio temprato e zincato o acciaio inox lucidato.

**N° fori:** 5 - 6 - 8; disponibili su richiesta con foro frontale.

**Angolo di foratura:** standard 35°.

**Pressione di utilizzo:** 250 bar.

**Marchiatura:** personalizzabile su richiesta.

**Note:** gli articoli dal 13142.01 al 13148.01, su richiesta, possono essere forniti con inserto M6 per getto frontale.

Disponibili anche in acciaio inossidabile\*

CODICE	ATTACCO	Nr. FORI	DIMENSIONE Ø mm	PESO Kg	DIAMETRO di LAVORO mm	l/min a 100 bar
13130.01	1/8" F	5 - 6	14 x 16	0,01	25 ÷ 50	5
13131.01	1/8" M	5 - 6	14 x 21	0,01	25 ÷ 50	5
13134.01	1/4" F	5 - 6	18 x 29	0,02	25 ÷ 60	5
13139.01	1/4" M	5 - 6	18 x 29	0,02	25 ÷ 60	5
13142.01	3/8" F	5 - 6 - 8	20 x 34	0,03	40 ÷ 80	20
13143.01	3/8" M	5 - 6 - 8	20 x 36	0,03	40 ÷ 80	20
13145.01	1/2" F	5 - 6 - 8	28 x 41	0,10	50 ÷ 100	20
13146.01	1/2" M	5 - 6 - 8	28 x 52	0,10	50 ÷ 100	20
13147.01	3/4" F	5 - 6 - 8	35 x 55	0,17	60 ÷ 130	25
13148.01	1" F	5 - 6 - 8	45 x 65	0,32	100 ÷ 200	30

\* Per ordinazioni indicare INOX dopo il codice: es. 13130.01 INOX