

# UGELLI AD UOVO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Grazie alla loro particolare forma, si distinguono per la **facilità di penetrazione** che, unita ad un'alta capacità di avanzamento nelle curve e negli angoli, ne garantisce allo stesso tempo un facile e sicuro recupero.

**Ambito di utilizzo:** pulizia di colonne e tubazioni con incrostazioni difficili, dovute alla presenza di residui oleosi, di calcare o di detersivi; condotte con curve strette.

**Materiali costruttivi:** disponibili in acciaio temprato e zincato o in acciaio inox lucidato.

**N° fori:** 5 - 6 - 8, a seconda dei modelli.

**Angolo di foratura:** standard 30°.

**Pressione di utilizzo:** 250 bar.

**Marchiatura:** personalizzabile e su richiesta.

Disponibili anche in acciaio inossidabile\*

CODICE	ATTACCO	Nr. FORI		DIMENSIONE Ø mm	PESO Kg	DIAMETRO di LAVORO mm	l/min a 100 bar
12351.01	1/2" M	5 - 6	grano M6	32 x 48	0,14	35 ÷ 70	60
12352.01	1/2" F	5 - 6 - 8	Tcei M5	42 x 58	0,30	45 ÷ 80	60
12353.01	3/4" F	5 - 6 - 8	Tcei M5	48 x 60	0,36	50 ÷ 150	70
12354.01	1" F	5 - 6 - 8	Tcei M6	60 x 78	0,80	100 ÷ 400	100

\* Per ordinazioni indicare INOX dopo il codice: es. 12351.01 INOX