

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ugelli caratterizzati dalla presenza di **8 getti** posteriori a **due diverse angolazioni**: quelli a 20° permettono una **notevole spinta**, che facilita il superamento di colonne, di gomiti o curve; quelli a 30° effettuano un efficace pulizia della tubazione.

Ambito di utilizzo: pulizia di tubazioni in presenza di residui di grasso o detersivi. Lavaggio di pluviali e condotte alte.

Materiali costruttivi: acciaio temprato e zincato o acciaio inox lucidato.

N° fori: 8 posteriori.

Angolo di foratura: 4 fori a 20° e 4 fori a 30°.

Pressione di utilizzo: 250 bar.

Marchiatura: personalizzabile su richiesta.



ET2

ET2: ugello a 9 getti, 4 x 20° + 4 x 30° + Ft

Disponibili anche in acciaio inossidabile*

CODICE	ATTACCO	DIMENSIONE Ø mm	PESO Kg	DIAMETRO di LAVORO mm	l/min a 100 bar
15120.01	1/2" F	35 x 47	0,16	50 ÷ 100	90
15120.03	3/4" F	48 x 58	0,40	60 ÷ 200	95
15120.04	1" F	48 x 58	0,40	60 ÷ 200	95

* Per ordinazioni indicare INOX dopo il codice: es. 15120.01 INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ugello dal corpo in nylon a 8 getti M6, consigliato per la pulizia di **condotte in materiale plastico**. Si rivela particolarmente adatto all'avanzamento nelle curve e negli angoli.

Ambito di utilizzo: pulizia generale di piccole tubazioni in plastica.

Materiali costruttivi: corpo in nylon, raccordo in acciaio inox.

N° fori: 8 posteriori, 4 anteriori.

Angolo di foratura: posteriori a 30°, anteriori a 10°.

Pressione di utilizzo: 150 bar.

Marchiatura: personalizzabile su richiesta.



ET3

ET3: ugello con corpo in plastica, 8 getti post. M6 a 30° + 4 Getti ant. M6 a 10°

CODICE	ATTACCO	DIMENSIONE Ø mm	PESO Kg	DIAMETRO di LAVORO mm	l/min a 100 bar
15130.01	1/2" F	51 x 49	0,1	60 ÷ 150	40

Cos.ma.s snc di Abrescia M. & C.

Via del lavoro, 16 - 33080 Roveredo in Piano (PN) - Italy

Telefono +39 0434 922560 - Telefax +39 0434 590737

e-mail: info@cosmasitalia.com - www.cosmasitalia.com

COSMAS  15